



- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym.

Obejmy LX z wkładką z pianki kauczukowej o grubości izolacji 25 mm

Zewnętrzna średnica rury D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji B [mm]	Przyłącze		Śruby łączące M ₂	Wymiary obejmy A x g [mm]L [mm]	Obciążenie dopuszczalne[kN]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Pobierz plik DWG
			Wersja M ₁	Rozmiar Wys. h [mm]							
15	25	100	M8	5,3 A	M6	113 24x1,5	0,70	0,16	LX-25-015	80222501500	A+
18	17,2	25	M8	5,3 A	M6	113 24x1,5	0,70	0,16	LX-25-018	80222501800	A+
22	21,3	25	M8	5,3 A	M6	100 24x1,5	0,70	0,21	LX-25-022	80222502200	A+
25	25	25	M8	5,3 A	M6	100 24x1,5	0,70	0,22	LX-25-025	80222502500	A+
28	26,9	25	M8	5,3 A	M6	102 24x1,5	0,80	0,24	LX-25-028	80222502800	A+
30	30	25	M8	5,3 A	M6	102 24x1,5	0,80	0,24	LX-25-030	80222503000	A+
35	33,7	25	M8	10,1 B	M6	150 24x1,5	1,10	0,24	LX-25-035	80222503500	A+
42	42,4	25	M8	10,1 B	M6	146 24x1,5	1,10	0,29	LX-25-042	80222504200	A+
48,3	25	115	M10/M12	17,5 B	M6	155 26x2,0	2,50	0,31	LX-25-048	80222504800	A+
54	54	25	M8	10,1 B	M6	167 26x2,0	1,10	0,31	LX-25-054	80222505400	A+
60,3	25	115	M8	10,1 B	M6	167 26x2,0	1,10	0,32	LX-25-060	80222506000	A+
64	63,5	25	M8	10,1 B	M6	165 26x2,0	1,10	0,35	LX-25-064	80222506400	A+
70	25	115	M10/M12	17,5 B	M6	176 26x2,0	2,50	0,38	LX-25-070	80222507000	A+
76,1	76,1	25	M10/M12	17,5 B	M6	183 26x2,5	2,50	0,40	LX-25-076	80222507600	A+
88,9	88,9	25	M10/M12	17,5 B	M6	194 26x2,0	2,50	0,45	LX-25-089	80222508900	A+

