

KARTA TECHNICZNA

DUCT SOLLIDIUM TAPE P

PRODUKT

Taśma wykonana z wysokiej jakości tkaniny i kolorowego polietylenu. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i odporność na wilgoć. Taśma doskonale dopasowuje się do nieregularnych powierzchni. Dobrze sprawdza się podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych, uszczelniania połączeń zaizolowanych rurociągów i kanałów HVAC, oraz wszelkich prac montażowych.

WYMIARY

Grubość: 160 μm
Długość: 45 i 50 m
Szerokość: 48 - 50 - 75 - 100 mm

SPOSÓB UŻYCIA

Istotne jest, aby użytkownik ocenił każdą taśmę pod kątem przydatności do konkretnego zastosowania i metod montażowych. Trwały montaż osiągnąć jest w przypadku zastosowania taśmy na czystym, suchym podłożu. Montaż powinien być przeprowadzany w temperaturach od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$.

DANE TECHNICZNE

Grubość nośnika	35
Kolor	Szary, Niebieski, Czerwony, Czarny, Biały
Grubość	160 Mikronów
Przyczepność do stali	16 N/25mm
Wytrzymałość na rozciąganie	75 N/25mm
Wydłużenie przy zerwaniu	12 %
Temperatura stosowania	od -20 do $+60^{\circ}\text{C}$

Właściwości fizyczne wyżej wymienionych produktów zostały uzyskane na podstawie badań określonych w specjalnych standardach technicznych oraz przez wewnętrzne kontrole jakości i nie stanowią gwarancji właściwości użytkowych produktów. Poszczególne taśmy mogą posiadać wartości odbiegające od powyższych parametrów. W przypadku wszystkich zastosowań użytkownik musi sam określić, czy produkt nadaje się do konkretnego zadania i może zostać użyty.

KARTA TECHNICZNA

MAGAZYNOWANIE I OKRES PRZECHOWYWANIA

12 miesięcy w temperaturze 21°C, wilgotność względna 50%, z dala od działania promieni słonecznych.

**Generalnym dystrybutorem
produktów Sollidium jest:**

Herbud sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 18B

42-103 Siemianowice Śląskie

www.herbud.pl