



- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym.

Obejmy LX z wkładką z pianki kauczukowej o grubości izolacji 19 mm

Zewnętrzna średnica rury D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji B [mm]	Przyłącze		Śruby łączące M ₂	Wymiary obejmy A x g [mm]L [mm]	Obciążenie dopuszczalne[kN]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Pobierz plik DWG
			Wersja M ₁	Rozmiar Wys. h [mm]							
10	10,2	19	M8	5,3 A	M6	100 24x1,5	0,70	0,11	LX-19-010	80221901000	A+
12		19	M8	5,3 A	M6	100 24x1,5	0,70	0,11	LX-19-012	80221901200	A+
15		19	M8	5,3 A	M6	102 24x1,5	0,80	0,12	LX-19-015	80221901500	A+
18	17,2	19	M8	5,3 A	M6	110 24x1,5	0,70	0,13	LX-19-018	80221901800	A+
22	21,3	19	M8	5,3 A	M6	110 24x1,5	0,70	0,13	LX-19-022	80221902200	A+
25	25	19	M8	5,3 A	M6	113 24x1,5	0,80	0,15	LX-19-025	80221902500	A+
28	26,9	19	M8	5,3 A	M6	113 24x1,5	0,80	0,15	LX-19-028	80221902800	A+
30	30	19	M8	5,3 A	M6	113 24x1,5	0,80	0,15	LX-19-030	80221903000	A+
35	33,7	19	M8	10,1 B	M6	128 26x2,0	1,10	0,20	LX-19-035	80221903500	A+
42	42,4	19	M8	10,1 B	M6	133 26x2,0	1,10	0,24	LX-19-042	80221904200	A+
	48,3	19	M8	10,1 B	M6	150 26x2,0	1,10	0,24	LX-19-048	80221904800	A+
54	54	19	M8	10,1 B	M6	146 26x2,0	1,10	0,26	LX-19-054	80221905400	A+
	60,3	19	M10/M12	17,5 B	M6	155 26x2,5	2,50	0,29	LX-19-060	80221906000	A+
64	63,5	19	M10/M12	17,5 B	M6	155 26x2,5	2,50	0,29	LX-19-064	80221906400	A+
	70	19	M8	10,1 B	M6	167 26x2,0	1,10	0,29	LX-19-070	80221907000	A+
76,1	76,1	19	M8	10,1 B	M6	165 26x2,0	1,10	0,32	LX-19-076	80221907600	A+
88,9	88,9	19	M10/M12	17,5 B	M6	194 26x2,5	2,50	0,39	LX-19-089	80221908900	A+

