



- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od PX-30-015 do PX-30-076) lub z łbem sześciokątnym (od PX-30-088 do PX-30-168).

Obejmy z wkładką PUR o grubości izolacji 30 mm											
Zewnętrzna średnica rury D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji B [mm]	Przylącze		Śruby łączące M ₂	Wymiary obejmy A x g [mm] L [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Pobierz plik DWG
			Wersja M ₁	Rozmiar Wys. h [mm]							
15		30	M10/M12	17,5 A	M6	130 26x2,5	2,50	0,38	PX-30-015	80213001500	A+
18	17,2	30	M10/M12	17,5 A	M6	130 26x2,5	2,50	0,39	PX-30-017	80213001700	A+
22	21,3	30	M10/M12	17,5 A	M6	136 26x2,5	2,50	0,43	PX-30-021	80213002100	A+
28	26,9	30	M10/M12	17,5 A	M6	149 26x2,5	2,50	0,50	PX-30-026	80213002600	A+
35	33,7	30	M10/M12	17,5 B	M6	146 26x2,5	2,50	0,55	PX-30-033	80213003300	A+
42	42,4	30	M10/M12	17,5 B	M6	155 26x2,5	2,50	0,61	PX-30-042	80213004200	A+
48,3		30	M10/M12	17,5 B	M6	170 26x2,5	2,50	0,68	PX-30-048	80213004800	A+
54	54	30	M10/M12	17,5 B	M6	170 26x2,5	2,50	0,72	PX-30-054	80213005400	A+
57	57	30	M10/M12	17,5 B	M6	170 26x2,5	2,50	0,75	PX-30-057	80213005700	A+
60,3		30	M10/M12	17,5 B	M6	176 26x2,5	2,50	0,79	PX-30-060	80213006000	A+
64	63,5	30	M10/M12	17,5 B	M6	183 26x2,5	2,50	0,83	PX-30-063	80213006300	A+
76,1	76,1	30	M10/M12	17,5 B	M6	194 26x2,5	2,50	0,93	PX-30-076	80213007600	A+
88,9	88,9	30	M10/M12	25,0 C	M8	220 35x3,0	3,90	1,29	PX-30-088	80213008800	A+
108	108	30	M10/M12	25,0 C	M8	235 35x3,0	3,90	1,44	PX-30-108	80213010800	A+
114,3		30	M10/M12	25,0 C	M8	236 35x3,0	3,90	1,51	PX-30-114	80213011400	A+
133	133	30	M10/M12	25,0 C	M8	275 35x3,0	3,90	1,73	PX-30-133	80213013300	A+
139,7		30	M10/M12	25,0 C	M8	284 35x3,0	3,90	1,83	PX-30-139	80213013900	A+
159	159	30	M12/M16	25,0 C	M8	305 35x3,0	3,90	2,02	PX-30-159	80213015900	A+
168,3		30	M12/M16	25,0 C	M8	305 35x3,0	3,90	2,09	PX-30-168	80213016800	A+
219,1		30	M12/M16	26,0 C	M12	376 35x4	4,500	2,054	PX-30-219***	80213021900	A+
273,0		30	M12/M16	26,0 C	M12	428 35x4	4,500	2,391	PX-30-273***	80213027300	A+

*** zawierają kołnierz stalowy

