



- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od PX-50-015 do PX-50-042) lub z łbem sześciokątnym (od PX-50-048 do PX-50-168).

Obejmy z wkładką PUR o grubości izolacji 50 mm											
Zewnętrzna średnica rury D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji B [mm]	Przyłącze		Śruby łączące M ₂	Wymiary obejmy A x g [mm] L [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Pobierz plik DWG
			Wersja M ₁	Rozmiar Wys. h [mm]							
15		50	M10/M12	17,5 B	M6	170 26x2,5	2,50	1,07	PX-50-015	80215001500	DWG
18	17,2	50	M10/M12	17,5 B	M6	170 26x2,5	2,50	1,09	PX-50-017	80215001700	DWG
22	21,3	50	M10/M12	17,5 B	M6	176 26x2,5	2,50	1,16	PX-50-021	80215002100	DWG
28	26,9	50	M10/M12	17,5 B	M6	183 26x2,5	2,50	1,25	PX-50-026	80215002600	DWG
35	33,7	50	M10/M12	17,5 B	M6	194 26x2,5	2,50	1,35	PX-50-033	80215003300	DWG
42	42,4	50	M10/M12	17,5 B	M6	194 26x2,5	2,50	1,46	PX-50-042	80215004200	DWG
	48,3	50	M10/M12	25,0 C	M8	220 35x3,0	3,90	1,77	PX-50-048	80215004800	DWG
54	54	50	M10/M12	25,0 C	M8	220 35x3,0	3,90	1,85	PX-50-054	80215005400	DWG
57	57	50	M10/M12	25,0 C	M8	230 35x3,0	3,90	1,89	PX-50-057	80215005700	DWG
	60,3	50	M10/M12	25,0 C	M8	235 35x3,0	3,90	1,93	PX-50-060	80215006000	DWG
64	63,5	50	M10/M12	25,0 C	M8	235 35x3,0	3,90	1,98	PX-50-063	80215006300	DWG
76,1	76,1	50	M10/M12	25,0 C	M8	236 35x3,0	3,90	2,16	PX-50-076	80215007600	DWG
88,9	88,9	50	M10/M12	25,0 C	M8	275 35x3,0	3,90	2,40	PX-50-088	80215008800	DWG
108	108	50	M10/M12	25,0 C	M8	286 35x3,0	3,90	2,71	PX-50-108	80215010800	DWG
	114,3	50	M12/M16	25,0 C	M8	300 35x3,0	3,90	2,81	PX-50-114	80215011400	DWG
133	133	50	M10/M12	25,0 C	M8	302 35x3,0	3,90	3,10	PX-50-133	80215013300	DWG
	139,7	50	M10/M12	25,0 C	M8	302 35x3,0	3,90	3,19	PX-50-139	80215013900	DWG
159	159	50	M12/M16	25,0 C	M8	334 35x3,0	3,90	3,47	PX-50-159	80215015900	DWG
	168,3	50	M12/M16	26,0 C	M12	376 35x3,0	5,20	4,09	PX-50-168	80215016800	DWG
	219,1	50	M12/M16	26,0 C	M12	420 35x4,0	4,5	2,43	PX-50-219***	80215021900	DWG
	273,0	50	M12XM16	26,0 C	M12	428 35x4,0	4,5	2,78	PX-50-273***	80215027300	DWG

*** zawiera stalowy kołnierz

