



## Uniwersalny kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar



**Aprobata Techniczna:**  
AT-15-5795/2014

**Certyfikat Zgodności:**  
CZ nr ITB 0647/W

**Deklaracja Zgodności:**  
DZ-24

3

### Dane techniczne i właściwości

<b>Grubość</b>	13 mm
<b>Szerokość</b>	50 mm
<b>Długość</b>	2,25 m (= 150 segmentów)
<b>Magazynowanie</b>	Przechowywać w suchym miejscu
<b>Forma dostawcza</b>	Stabilne, tekturowe opakowanie

### Opis produktu

Uniwersalny kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar jest kołnierzem z materiałem, który w trakcie pożaru pęcznieje. W zależności od średnicy rury przycinane są kołnierze o odpowiedniej długości.

### Zastosowanie

Uniwersalny kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar zabezpiecza otwory w ścianach i stropach, przez które przeprowadzane są rury z tworzywa sztucznego (np. PVC lub PE). Uniemożliwia to w przypadku pożaru rozprzestrzenianie się ognia i dymu na sąsiednie pomieszczenia, piętra, klatki schodowe, korytarze itd. Maksymalna średnica zabezpieczanych rur to 200 mm.

### Obróbka

W określeniu wymaganej długości kołnierza pomagają tabela znajdująca się na opakowaniu. Nożykiem dołączonym do opakowania należy przeciąć czarny materiał pęczniejący (PROMASEAL®-PL) oraz przełamać osłonę z blachy.

Zamknięcie przeciętego kołnierza odbywa się przy pomocy jednej z załączonych klamer. Ta sama klamra, jak również pozostałe, służą do mocowania kołnierza do przegrody.

Każde przejście instalacyjne powinno być oznakowane czytelną etykietką informacyjną.

Długie klamry do mocowania drugiego kołnierza, jako wyposażenie dodatkowe, należy zamawiać osobno.