



### Szpachlówka Promat®-RM



#### Deklaracja Właściwości Użytkowych 13963-3A-2013/1

3

#### Dane techniczne i właściwości

<b>Kolor</b>	Biały
<b>Gęstość</b>	Ok. 1,3 g/cm <sup>3</sup>
<b>Zużycie</b>	Normalne szpachlowanie: ok. 250 g/m <sup>2</sup> Wypełnienie fug, naklejenie taśm i wygładzenie: ok. 300 g/mb Pełnopowierzchniowe zaszpachlowanie: ok. 900 g/mm/m <sup>2</sup>
<b>Magazynowanie</b>	Przechowywać w miejscu suchym i nie narażonym na działanie mrozu
<b>Czas przechowywania</b>	Ok. 9 miesięcy
<b>Forma dostawcza</b>	Opakowanie z tworzywa sztucznego, ok. 22 kg

#### Opis produktu

Szpachlówka Promat®-RM jest to specjalny, gotowy do użycia produkt o wysokiej plastyczności, na bazie winylu z innymi dodatkami, przeznaczony do ręcznego lub mechanicznego stosowania. Doskonale wypełnia fugi i szczeliny a także jest łatwa do szlifowania i wygładzania.

#### Zastosowanie

Szpachlówka Promat®-RM jest przeznaczona do wypełniania i wygładzania połączeń między płytami, ubytków, nierówności i rys w ścianach, sufitach i okładzinach oraz szpachlowania powierzchni płyt i innych mineralnych materiałów budowlanych, szpachlowania fug i narożników, łbów śrub i grzbietów klamer (zszywek).

Szpachlówka Promat®-RM przeznaczona jest do stosowania wewnątrz obiektów, z wyjątkiem pomieszczeń bardzo wilgotnych.

#### Obróbka

Podłoże musi być trwałe (twarde, sztywne), suche, wolne od kurzu oraz pyłu. Stare i luźne resztki tynku, pozostałości farby i tapet, olej, tłuszcz oraz wosk należy usunąć.

Przed użyciem szpachlówka powinna zostać wymieszana bez użycia wody. Można nakładać ją bezpośrednio z pojemnika. W razie potrzeby, zwłaszcza przy nakładaniu mechanicznym, można dodać wody. Temperatura powietrza podczas obróbki powinna wynosić nie mniej niż 10 °C. Należy zadbać o wystarczającą wentylację pomieszczenia. Do nakładania ręcznego używać metalowej pacy lub kielni.

Łby śrub i wkrętów zaszpachlować i w razie potrzeby wygładzić. Otwarte opakowanie należy dokładnie zamknąć.